

Lehtikuusi COGNAC (sävy) (kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



PUULAJI

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydänpuun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaaleaa. Lehtikuusi kestää mäntyä suurempaa kulutusta. Lehtikuuselle on ominaista suuret väri vaihtelut ja oksaisuus! Timberwise käyttää keskieurooppalaista lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakeivana noin 590 kg / m³

LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin lehtikuusen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti:

- Select
- Natural (kuvissa)
- Vintage

MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot: **185**, 230, 270 mm
- Pituus: 1818/2000/2080/2180/**2500 mm** (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



Lehtikuusi COGNAC
(kuvassa Natural-lajitelma)

