

Lehtikuusi SELECT

PUULAJI

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydänpuun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaaleaa. Lehtikuusi kestää mäntyä suurempaa kulutusta. Lehtikuuselle on ominaista suuret väri vaihtelut ja oksaisuus! Timberwise käyttää keskieuropalaista lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakeivana noin 590 kg / m³

LAJITELMA

Lehtikuusi Select on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa näkyy selvästi puun luonnollinen syykuvio ja väri vaihtelu. Select-lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen oksaisuus, jossa oksien koko ja määrä on pieni. Lajitelmassa sallitaan oksien kittausta ja oksapaikat.

MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot: **185**, 230, 270 mm
- Pituus: 1818/2000/2080/2180/**2500 mm** (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm
 - Välikerros kotimainen koivuvaneri
 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



Lehtikuusi SELECT



Lehtikuusi NATURAL

PUULAJI

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydänpuun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaaleaa. Lehtikuusi kestää mäntyä suurempaa kulutusta. Lehtikuuselle on ominaista suuret väri vaihtelut ja oksaisuus! Timberwise käyttää keskieurooppalaista lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakeivana noin 590 kg / m³

LAJITELMA

Natural-lajitelmalle ominaista on oksaisuus sekä suuret väri vaihtelut. Lehtikuusen luonnolliseen väri vaihteluun kuuluu sävyn vaihtelu vaalean keltävästä punertavaan. Lajitelmalle sallitaan kitatut oksakohdat, pyöreät oksapaikat ja venepaikat.

MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot: **185**, 230, 270 mm
- Pituus: 1818/2000/2080/2180/**2500 mm** (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm
 - Välikerros kotimainen koivuvaneri
 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



Lehtikuusi NATURAL



Lehtikuusi VINTAGE



PUULAJI

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydänpuun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaaleaa. Lehtikuusi kestää mäntyä suurempaa kulutusta. Lehtikuuselle on ominaista suuret väri vaihtelut ja oksaisuus! Timberwise käyttää keskieurooppalaista lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakeivana noin 590 kg / m³

LAJITELMA

Lehtikuusen Vintage-lajittelussa sallitaan puun luonnollinen syykuvio, suuret väri vaihtelut ja luonnollisten oksien lisäksi mustalla kitillä kitatut oksat ja halkeamat, pyöreät oksapaikat sekä venepaikat. Väri vaihteluun kuuluu sävyn vaihtelu vaalean kellertävästä punertavaan, jota rustiikkinen ilme tasoittaa.

MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot: **185**, 230, 270 mm
- Pituus: 1818/2000/2080/2180/**2500 mm** (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm
 - Välikerros kotimainen koivuvaneri
 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaatvimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



Lehtikuusi VINTAGE

