



## Saarni SELECT

### PUULAJI

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä sydänpuumuodostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa, suonista tai raitaista ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. Puuaine on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

### LAJITELMA

Select on valikoitu, hillitty ja yleissävyltään tasavärinen, lähes oksaton lajitelma. Tälle harmoniselle lajittelmalta sallitaan syykuvioista aiheutunut luonnollinen väri vaihtelu, sekä terveet vaaleat helmioksat.

### MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot (standardi boldattuna): 150 mm, **185 mm**
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m<sup>2</sup>

### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm  
9,0 mm  
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

### PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

### ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



### LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu tuote.
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoituista metsistä.
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset.
- M1 - paras päästöluokka.
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit.
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa.





A



B



A

### Saarni CLASSIC

#### PUULAJI

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä sydänpuumuodostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten värisävyyden epätasaisesti kuvioittamaa, suonista tai raitaista ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

#### LAJITELMA

Classic-lajitelma on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa näkyy selvästi puun luonnollinen syykuvio ja väri vaihtelu, sekä pieniä yksittäisiä tummia oksia. Yleisvärisävyltään Classic on aavistuksen Selectiä tummempi. Classic-lajitelmassa oksien kittausta on sallittu. Classic-lajitelmaa valmistetaan vaaleilla pintakäsittelyillä.

#### MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot (standardi boldattuna): 150 mm, **185 mm**
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m<sup>2</sup>

#### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm  
9,0 mm  
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

#### PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

#### ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



#### LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu tuote.
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä.
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset.
- M1 - paras päästöluokka.
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit.
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa.





### Saarni OLIVE

#### PUULAJI

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä sydänpuumuodostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa, suonista tai raitaista ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

#### LAJITELMA

Olive-lajitelma on saanut nimensä tummasta sydänpuusta, jota myös oliveksi kutsutaan. Ulkonäkövaihtelu eri lautojen välillä voi olla suuri, ja osa laudoista on ilman tummaa sydänpuuta. Myös oksat ja oksaryhmät, sekä oksien kittaus on lajitelmalta sallittua.

#### MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot (standardi boldattuna): 150 mm, **185 mm**
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (pakettissa aina yhtä pituutta)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m<sup>2</sup>

#### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm  
9,0 mm  
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

#### PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

#### ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



#### LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu tuote.
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä.
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset.
- M1 - paras päästöluokka.
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit.
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa.





A



B



A