



Designparketti RUUTU
(Tammi kuvissa)

PUULAJI: Saatavilla kaikissa Timberwisen puulajeissa

LAJITELMA:

TAMMI

Select on valikoitu, yleissävyltään tasavärisempi sekä lähes oksaton lajitelma. Lajitelmalle sallitaan helmiokkien kittaus, tammen luonnollinen ns. "peilikuvio", eli puun ydinsäteiden aikaansaama kuvio, sekä syykuvion aiheuttama väri vaihtelu

Design lajitelma on valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnollinen väri vaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.

SAARNI

Design lajitelma on valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnollinen väri vaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.

LEHTIKUUSI

Natural-lajitelmalle ominaista on oksaisuus sekä suuret väri vaihtelut. Lehtikuusen luonnolliseen väri vaihteluun kuuluu sävyn vaihtelu vaalean kellertävästä punertavaan. Lajitelmalle sallitaan kitatut oksakohdat, pyöreät oksapaikat ja venepaikat.

MITAT

- Paksuus: **14 mm standardi**, saatavilla tilauksesta n. 16 / 20 mm
- **Yksi laatta** leveys x pituus: **600 x 600 mm**, **yksi neliö** leveys x pituus: **200 x 200 mm** (1 neliö koostuu 2 säleestä), **yksi säle** leveys x pituus: **100 x 200 mm**
- Pintasäle **3 mm standardi**, saatavilla tilauksesta 5 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 3-kerros ristiinliimattu
- Väli rakenne kotimainen koivuvaneri 9 mm
- Pohjaviiilu kotimainen kuusiviiilu 2 mm
- Pintasäle 3 mm / saatavilla tilauksesta 5 mm
- ympäripontattu

3 mm
9 mm
2 mm



Standardi tuote: Koivuvälivanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- **Hiottu** pinta
- **Saatavilla olevat sävyt:**
Tammi: Antique, Cognac, Eben, Luosto, Lyngen, Mattalakattu, Nordic, Puuvalmis, Sky White, Snöhetta, Valkomattalakattu, Öljyvahattu
Saarni: Eben, Mattalakattu, Puuvalmis, Snow White, Valkomattalakattu, Valkoöljyvahattu, Öljyvahattu
Lehtikuusi: Arctic, Cognac, Eben, Mattalakattu, Puuvalmis, Öljyvahattu

ASENNUS

- Perinteinen liimapontti T&G
- Asennus alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- **Allergiatunnus** - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauvat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
- Lakatuille tuotteille saatavissa myös **paloluokka Bfl-1s** erikoistilauksesta
- Tuotteille saatavissa myös **Antibakteerinen käsittely** erikoistilauksesta



Tammi Designparketti RUUTU

(hiottu öljyvahattu kuvassa)





Tammi Designparketti RUUTU
Hiottu öljyvahattu



Tammi Designparketti RUUTU
hiottu öljyvahattu