

# Timberwise

ELÄMÄSI LATTIA



## PARKETIN HOITO JA KUNNOSSAPITO LAKATUT LATTIAT



## TIMBERWISE LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO

Timberwise-lattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen heti valmis käytettäväksi. Lattia kestää oikein asennettuna, käytettynä ja hoidettuna vuosikymmeniä. Parkettilattian hoidossa tärkeää on:

- Ylläpitää parkettilattialle soveltuvat olosuhteet (huoneilman suhteellinen kosteus ja lämpötila)
- Suojata parkettia liialliselta kulumiselta (esim. eteistilat)
- Säännöllinen puhdistus (viikkosiivouksen yhteydessä)

Puu on hygroskooppinen materiaali, eli se sitoo ja luovuttaa kosteutta vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että parkettilattia turpoaa, kun ilman suhteellinen kosteus lisääntyy ja vastaavasti kutistuu kun ilman suhteellinen kosteus laskee. Suhteellinen ilmankosteus on tärkein parkettilattian toimivuuteen vaikuttava tekijä.

**Parkettilattialle optimaalinen ilmankosteus on 40 - 60 % RH ja lämpötila +18 - 24 °C.** Suositusarvojen ylittäminen tai alittaminen rasittaa aina parkettia ja vaikuttaa heikentävästi lattian toimivuuteen. Tämän vuoksi Timberwise suosittelee, että **huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurataan digitaalisella yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina.**

Puulattialle on ominaista, että käytön jäljet näkyvät lattiassa kulutuksen mukaan. Sekä öljyvahatun lattian, että lakatun lattian hoidossa on huomioitava sen käyttöaste sekä kuluttavat tekijät. Voimakkaan kulutuksen kohteissa tai tiloissa suosittelemme suojaamaan lattiaa esim. matoilla. Naarmujen ehkäisemiseksi kannattaa huonekalujen jalkoihin laittaa huopatarrat.

Timberwise-lattioiden ylläpito ja huolto on helppoa ja yksinkertaista noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Ylläpidä oikea huoneilmankosteus (RH 40-60 %) sekä ohjeiden mukainen lämpötila (+18-24 °C) kaikkina vuodenaikoina. Kosteina kausina (kesä) on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, ja kuivina kausina (talvi) oikeasta ilmankostutuksesta käyttämällä huoneilmankosteuttajaa.
- Estä ulkoa tulevan pölyn, hiekan ja kivien kulkeutuminen parketille ovimatoilla ulkoviekien molemmin puolin.
- Estä vesivahinkoja asettamalla muovimatto kenkien alle eteistilassa.

- Imuroi ja moppaa säännöllisesti, jotta lika ei pinty parketin pintaan.
- Käytä niukasti vettä siivouksessa - parketin pinnan tulee olla kuiva minuutin jälkeen moppauksesta.
- Vältä vahvoja pesuaineita, jotta parkettia suojaava öljyvaha- tai lakkakerros ei kulu pois.
- Vältä liiallisen pesuaineen käyttöä, jotta parketin pintaan ei muodostu likaa keräävää pesuainekerrosta.
- Puhdista tahrat välittömästi.
- Käytä huopatassuja huonekalujen jaloissa estämään parketin naarmuuntumista sekä suojaa lattia pyörällisen työtuolin alta.

## **YKSITYISKODIT JA JULKISET TILAT - HOITO JA KUNNOSSAPITO**

Timberwisen lakatut lattiat ovat pintakäsitelty tehtaalla kulutuksenkestävällä ultravioletivalokoveteisellä akrylaattilakalla. Lakka ei luovuta sisäilmaan terveydelle haitallisia aineita eikä formaldehydiä.

Imuroi pois irtoroskat ja pyyhi lattia nihkeällä mikrokuitumopilla tai lattiapyyhkeellä. Älä kastele lattiaa tarpeettomasti vaan käytä aina niukasti vettä puulattioita pestessäsi.

Pesuliukseksi suosittelemme lämmintä vettä ja mietoa puulattioille soveltuvaa puhdistusainetta, esim. Kiilto lakatun lattian pesuainetta.

Harjatuilla pinnoilla suosittelemme käyttämään mikrokuitumoppia jossa on "nypyläinen" pinta, jolla pääsee paremmin myös harjattuihin puunsiyihin.

### **Ohjeita tahrojen poistoon:**

- Hedelmien, marjojen, maitotuotteiden, mehujen, virvokkeiden, viinin, kahvin, teen ja virtsan jäljet saa parhaiten poistettua synteettisillä pesuaineilla.
- Rasvan, öljyn, kengänjalkien, kenkävoiteen, tervan, pien ja suklaan aiheuttamat tahrat puhdistetaan mineraalitäpätillä.
- Kuulakärkikynän, musteen, huulipunaa ja konttorikemikaalien jälkiin käytetään talousspriitä.
- Veritahrat puhdistetaan kylmällä vedellä.

## Hionta ja uudelleen käsittely:

Jos lakattu pinta vuosien käytön jälkeen on himmentynyt tai kulunut, Timberwise- latti- an voi hioa ja käsitellä uudelleen. Tämä työ kannattaa teettää alan ammattilaisella par- haan ja tasaisimman lopputuloksen takaamiseksi.

HUOM! Harjattujen puulattioiden pintarakenne muuttuu, jos pintaa hiotaan. Timberwi- se-parketin pintasäle on n. 3,5 mm paksu, joten harjatun lattian voi hioa 2 kertaa.

### MINUN TIMBERWISE PARKETTINI

PUULAJI: \_\_\_\_\_

LAJITELMA: \_\_\_\_\_

SÄVY: \_\_\_\_\_

PINTAKÄSITTELY: \_\_\_\_\_

PINTATYÖSTÖ: \_\_\_\_\_

ASENNUSPÄIVÄ: \_\_\_\_\_