

Designparketti KENNO - Tammi

PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Design grade on valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnollinen väri vaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.



MITAT

- Paksuus: 14 mm
- Leveys x pituus: Kolmio-pala 150 x 346 x 173 x 173 x 173 mm
Kehä-kuvio ladotaan Kolmio palalla
- Pinnan paksuus: 3 mm EURONORMIN mukainen
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm EURONORMIN mukainen
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3 mm
9 mm
2 mm



Timberwise koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

ASENNUS

- Perinteinen liimapontti T&G
- Asennus aina alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- **Allergiatunnus** - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
- Lakatuille tuotteille saatavilla erikoistilauksesta **Paloluokka Bfl-1s**
- Tuotteille saatavilla erikoistilauksesta **Antibakteerinen pintakäsittely**



Designparketti KENNO - Tammi





Designparketti KENNO - Tammi