

LEHTIKUUSI

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



PUULAJI

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydänpuun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaaleaa. Lehtikuusi kestää mäntyä suurempaa kulutusta. Lehtikuuselle on ominaista suuret väriaihtelut ja oksaisuus.

Brinell ~ 1,9 - 2,5 HB

TUOTE

Lehtikuusessa tulee esiin puun luonnollinen syykuvio sekä väriaihtelu. Lehtikuusessa on luonnollisten oksien lisäksi ruskealla kitillä kitattuja oksapaikkoja ja halkeamia sekä pyöreitä oksapaikkoja ja venepaikkoja. Väriaihteluun kuuluu sävyn vaihtelu vaalean kellertävästä punertavaan, jota rustiikkinen ilme tasoittaa..

MITAT (2,42 m²/pkt, 96,8 m²/lava)

- Paksuus: **14,5 mm**
- Leveys: **185 mm**
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myös 2080, 2000, 1818 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm
- Paino: 9,6 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkillä sivuilla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyillä sivuilla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm
 - Välikerros kotimainen havupuuvälisäle 9 mm
 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLock 5G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



LEHTIKUUSI

