

## Tammi COAST (kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



### PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

### TUOTE

Tammi Coast on sävyltään lämpimän kullanuskea. Antiikkisen patinoitunutta ilmettä ammentaa tammen voimakkaiden ja näyttävien syy- ja oksakuvioiden yhdistelmä. Tuotteelle on ominaista voimakas syyrakenteen ja värin vaihtelu sekä tammen peilikuvio. Rajaton määrä oksia ja halkeamia, joiden kokoa ei ole rajattu. Mustissa kitatuissa oksakohdissa ja halkeamissa sallitaan pienet painaumat.

MITAT (2,42 m<sup>2</sup>/pkt, 96,8 m<sup>2</sup>/lava)

- Paksuus: 14 mm
- Leveys: 185 mm
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myös 2080, 2000, 1818 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3 mm
- Paino: 9,6 kg/m<sup>2</sup>

### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyillä sivuilla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
  - Pintasäle 3 mm
  - Välikerros kotimainen havupuuvälisäle 9 mm
  - Pohjaväli kotimaista kuusta 2 mm

### PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

### ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivawwna (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLock 5G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojoamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa



### LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa





Tammi COAST

