



Designparketti RUUTU
(Tammi kuvissa)

PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väritään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä sydänpuumuodostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuainees on sitkeää, painavaa ja kova.

LAJITELMA

Tammi Select: Select on lähes oksaton ja mahdollisimman tasasävvyinen lajitelma.

Tammi Design Grade: Design grade on valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnollinen väri vaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.

Saarni Classic: Classic on luonnollisin lajitelma, jossa sallitaan pieniä ja keskikokoisia oksia ja kitattuja oksapaikkoja, sekä puulle luonnollista sävyvaihtelua.

MITAT

- Paksuus: 14 mm standardi, saatavilla tilauksesta n. 16 / 20 mm
- Yksi laatta leveys x pituus: 600 x 600 mm, yksi neliö leveys x pituus: 200 x 200 mm (1 neliö koostuu 2 säleestä), yksi säle leveys x pituus: 100 x 200 mm
- Pintasäle 3 mm standardi, saatavilla tilauksesta 5 mm
- Paino: 9,9 kg/m², Brinell ~ 3,4-4,1 HB

RAKENNE

- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm EURONORMIN mukainen
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm
- ympäripontattu

3 mm
9 mm
2 mm



Standardi tuote: Koivuvälivanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu pinta
- Saatavilla olevat sävyt:
Tammi: Antique, Cognac, Eben, Luosto, Lyngen, Mattalakattu, Nordic, Puuvalmis, Sky White, Snöhetta, Valkomattalakattu, Öljyvahattu
- Saarni: Eben, Mattalakattu, Puuvalmis, Snow White, Valkomattalakattu, Valkoöljyvahattu, Öljyvahattu

ASENNUS

- Perinteinen liimapontti T&G
- Asennus aina alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
- Lakatuille tuotteille saatavilla erikoistilauksesta Paloluokka Bfl-1s
- Tuotteille saatavilla erikoistilauksesta Antibakteerinen pintakäsittely



Tammi Designparketti RUUTU
(hiottu öljyvahattu kuvassa)





Tammi Designparketti RUUTU
Hiottu öljyvahattu



Tammi Designparketti RUUTU
hiottu öljyvahattu