

Designparketti KOLMIO (Kuvassa Tammi)



PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erotettavia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä sydänpuumuodostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Design grade on valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnollinen väri vaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.

MITAT

- Paksuus: 14 mm
- Leveys x pituus: Kolmio-pala 150 x 346 x 173 x 173 x 173 mm
Kolmio-kuvio 520 x 520 x 520 mm
- Pinnan paksuus: 3 mm EURONORMIN mukainen
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm EURONORMIN mukainen
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaväli kotimaista kuusta 2 mm

3 mm
9 mm
2 mm



Timberwise koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla
- Saatavilla kaikissa sävyissä tammelle ja saarnelle

ASENNUS

- Perinteinen liimapontti T&G
- Asennus aina alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauvat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
- Lakatuille tuotteille saatavilla erikoistilauksesta Paloluokka Bfl-1s
- Tuotteille saatavilla erikoistilauksesta Antibakteerinen pintakäsittely



Designparketti KOLMIO

(Kuvassa Tammi)

