

Punatammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Pintapuu on valkoisesta vaaleanruskeaan ja sydänpuu vaaleanpunaisesta punaruskeaan. Materiaalina se on erittäin tasasävvyinen ja vähäoksainen. Punatammen sävymuutos ajanmittaan on vähäinen. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa. Punatammessa on vähemmän oksia kuin valkotammessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

### TUOTE

**Punatammi Glacier on vaaleansävvyinen puulattia.** Tuotteelle on ominaista tammen luonnollinen väri vaihtelu sekä tammen peilikuvio. Terveet oksat, kitatut oksat sekä pienet painaumukset oksien kittauksessa ovat sallittua.

### MITAT (2,42 m<sup>2</sup>/pkt, 96,8 m<sup>2</sup>/lava)

- Paksuus: **14,5 mm**
- Leveys: **185 mm**
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myös 2080, 2000, 1818 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm
- Paino: 9,6 kg/m<sup>2</sup>
- Pakkauksen tiedot (185 x 2180mm) : 2,42 m<sup>2</sup>/24 kg/ 9cm x 18,5cm x 218cm

### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyillä sivuilla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
  - Pintasäle 3,5 mm
  - Välikerros vaneri 9 mm
  - Pohjaviilu kuusta 2 mm

3,5 mm  
9,0 mm  
2,0 mm



Vakiotuotteena vanerirakenne

### PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

### ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLock 5G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



### LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia-, iho ja astmaliiton Allergiatunnus
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumut täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



**Punatammi GLACIER**

