

Koivu

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



PUULAJI

Koivu on fyysiseltä kovuudeltaan monia muita parkettipuulajeja pehmeämpi, ja näin ollen mm. pehmentää tilan akustiikkaa. Sen puuaines on väriltään vaaleankeltaista tai lähes valkoista, joskus jopa hieman punertavaa. Lattiana se soveltuu erinomaisesti kesähuviloille ja kevyen kulutuksen kohteisiin.

Brinell ~ 1,9 HB

Tiheys ilmakeivana noin 510 kg / m³

LAJITELMA

Koivua valmistetaan ainoastaan yhtenä oksalajitelmana. Natural-lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen väri vaihtelu ja oksaisuus, eikä oksien määrää ole rajoitettu.

MITAT

- Paksuus: **14,5 mm**
- Leveys: **150 mm**
- Pituus: 2000/**2180** mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Paino: 10 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle kotimainen 3,5 mm koivu
 - Välikerros kotimainen koivu 9mm
 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELY

- Mattalakka
- Hiottu

ASENNUS




- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästoluokka
- JAS2 - liimasauamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaa EPI liimaa



Koivu
(kuvassa Natural-lajitelma)

