



Mänty COTTON (sävy)
(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)

PUULAJI

Männylle on ominaista suuri sydänpuuosuus, joka antaa männylle sen punertavan ulkonäön ajan myötä. Pintapuu säilyy vaaleampana. Lattiamateriaalina männyllä on pitkät perinteet, sen aitoa patinaa ei korvaa mikään jäljitelmä. Mänty sopii rauhallisiin tiloihin ja yksityiskoteihin. Männylle ominaista on sen oksaisuus. Lattiana se soveltuu erinomaisesti kesähuviloille ja kevyen kulutuksen kohteisiin.

Brinell ~ 1,9 HB

Tiheys ilmakeivana noin 510 kg / m³

LAJITELMA

Mäntyä valmistetaan ainoastaan yhtenä oksalajitelmana. Puulajille ominaista on suuri oksien määrä sekä puun luonnollinen väri vaihtelu. Paikatut oksat ovat lajittelussa sallittuja.

MITAT

- Paksuus: **14,0 mm**
- Leveysvaihtoehdot: **185 mm**
- Pituus: 1818 / 2000 / 2080 / **2180 mm** (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm
- Paino: 10 kg/m²

RAKENNE


- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,0 mm
 - Välikerros kotimainen **koivuvaneri**
 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi



LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



Mänty COTTON (sävy)

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



